



Varenummer 1000004012



Gedeskindshandske, THOR Tig, 10, hvid, gedeskind, tigsvejse

- ✓ Blød og fleksibel svejsehandske
- ✓ Slidstærk gedeskindshandske
- ✓ Høj kvalitet og øget sikkerhed



Produktbeskrivelse

Vælger du vores THOR TIG-handske, får du en slidstærk kvalitetshandske, som er ideel til svejseopgaver i rustfrit stål og lignende materialer, der ikke producerer store mængder gnister. Svejsehandsken er fremstillet i slidstærkt gedeskind, hvilket giver en blød og fleksibel arbejdshandske. Den bløde handske har en 14 cm spaltkrave og er syet med kevlar tråd. Desuden har den et justerbart bånd ved håndleddet for ekstra beskyttelse.

EN388:2016 EN 407:2020



**EN
420**

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gedeskindshandske
Varemærke	THOR
Vareserie	Tig
Størrelse	10
Farve	Hvid
Features	Tigsvejse
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Gedeskind
Certifikater	CE. CAT II.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT I
Produkt- eller teststandarder	EN 12477, EN 388:2016 3223X, EN 407:2020 - 412X3X, EN 420
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 pk	53.7 cm	39.6 cm	32.4 cm	5709168971263
pk	12 par	37.8 cm	20 cm	16.4 cm	5709168941266
par	1 par				5709168011235



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

EN388:2016



3223X

EN 388 3223X pictogrammet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton, handsken kan modstå. Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A - F, hvor F er det højeste (3 kg.+) og A er det mindste (200 - 499 gram).

EN 407:2020



412X3X

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller brand). Efter en test tildeles handsker værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultater for begrænset flammespredning, kontaktvarme, konvektiv varme, strålevarme, små stænk af smeltet metal og store mængder smeltet metal. Værdierne er fra 1-4, hvor 4 er den højeste værdi.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.