

Varenummer 1000004098

THOR

Latexhandske, halvdyppet, THOR Grip Termo, 9, sort, bomuld/latex/polyester, med gul ribkant

- ✓ Slidstærkhandske
- ✓ Giver dig et godt og sikkert greb
- ✓ Hi-vis overhånd.

CE CAT II

Produktbeskrivelse

3/4 dyppet nitrilhandske som er ideel til industriarbejde, byggebranchen, bilindustrien, skov- og havearbejde, brolægning og lignende. Her får du en slidstærk handske, som består af en polyester/bomuld strikhandske i fluorescerende materiale med en 3/4 dybbet latex foam. Den sorte latex giver et godt og sikkert greb.

EN388 EN388 4221 EN 420

Specifikationer

Produktbetegnelse	Latexhandske
Varemærke	THOR
Vareserie	Grip Termo
Størrelse	9
Farve	Sort
Features	Med gul ribkant
Materiale	Bomuld, latex, polyester
Certifikater	CE. CAT II.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT II
Produkt- eller teststandarder	EN 388, EN 388 4221, EN 420
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 par	44.2 cm	31.4 cm	55.9 cm	5709168972659
pk	12 par	31.6 cm	14.8 cm	28.7 cm	5709168942652
par	1 par				5709168721493

100000409801

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

EN388

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod mekaniske risici.

EN388
4221

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod mekaniske risici. Denne handske er en slidstærk og let skære- og rivstærk handske.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

10000409801