



# THOR ULTRA GRIP

Varenummer 1000013189 – 1000013192 + 1000013472

## Nitrilhandske

### Beskrivelse

---

Engangshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Puddefri

Usteril

Blå

Fuld fishscale tekstureret

Med rullekant

30 cm.

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Boisen Safety A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001



### CE

---

CE-mærket i henhold til EU 2016/425

PPE Regulativ EU2016/425, Type B certification.

CAT III

AQL 1,5

### Standarder

---

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN16523:2016

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016

EN 420

### Fysiske egenskaber

---

Brudstyrke:

Før belastning 6 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton

Gennem hele holdbarhedsperioden 6 Newton

Strækkevne:

Før belastning min. 500%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%

### Forpakning

---

50 stk. pr. æske

10x50 stk. pr. karton



## THOR ULTRA GRIP

Varenummer 1000013189 – 1000013192 + 1000013472

### Tykkelse

Håndfladen	0,15 mm	(+/- 0,02)
Fingrene	0,20 mm	(+/- 0,02)
Håndled	0,11 mm	(+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
Small	1000013189	6-7	85-87	300
Medium	1000013190	7-8	95-98	300
Large	1000013191	9-10	106-109	300
X-Large	1000013192	10-11	115-116	300
XX-Large	1000013472	11-12		300

### Test udført

Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)  
Kemikalie gennemtrængning (se liste)

### Sammensætning

Kemikalie	CAS
Nitrile	9005-98-5
Potassium hydroxide (KOH)	1310-58-3
Sulphur	7704-34-9
Zinc Oxide (ZnO)	1314-13-2
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)	136-23-2
Titanium Dioxide (Pigment)	13463-67-7
Hindered phenois	68610-51-5

### Kemikalie gennemtrængningstider:

Kemikalie	CAS nummer	Gennemtrængningstid	Klasse
Methanol	67-56-1	1 min	0
Toluene	108-88-3	1 min	0
Sodium Hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min	6
Hydrogen Peroxide 30%	7722-84-1	>120 min	4
Formaldehyde 37%	50-00-0	>480 min	6

Testet iht EN 16523-1



# THOR ULTRA GRIP

Varenummer 1000013189 – 1000013192 + 1000013472

## **Opbevaring og håndtering:**

---

*Opbevaring:* 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

*Holdbarhed* 5 år fra produktionsdato

*Holdbarhed åbnet:* se emballagen

*Bortskaffelse af varen:* Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

*Underemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges

*Yderemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges