



Varenummer 1000026590

THOR

Gedekindshandske, THOR Tighandske med Kevlar, 8, natur, gedekind, 14 cm spaltkrave

- ✓ A-grade gedekind
- ✓ 14 cm spaltkrave
- ✓ Ekstra slidstærk
- ✓ God pasform.

CE CAT II

Produktbeskrivelse

Tighandske med 14 cm spaltkrave syet med kevlartråd. Handsken er fremstillet af gedekind i høj kvalitet, hvilket både sikrer dig god komfort og en slidstærk handske, som især er velegnet til metalindustrien.

EN388:2016

EN 407:2020



**EN
420**

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gedekindshandske
Varemærke	THOR
Vareserie	Tighandske med Kevlar
Størrelse	8
Sekundær farve	Natur
Features	14 cm spaltkrave
Materiale	Gedekind
Certifikater	CE. CAT II.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT II
Produkt- eller teststandarder	EN 388:2016 2122X, EN 407:2020 - 412X3X, EN 420
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 par	53.1 cm	37.9 cm	27.4 cm	5709168971201
pk	12 par	36.2 cm	21.8 cm	15 cm	5709168941204
par	1 par				5709168311281



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

EN388:2016



2122X

EN388 piktogrammet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton handsken kan modstå. Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg +) og A er det mindste (200 – 499 gram).

EN 407:2020



412X3X

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller brand). Efter en test tildeles handsker værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultater for begrænset flammespredning, kontaktvarme, konvektiv varme, strålevarme, små stænk af smeltet metal og store mængder smeltet metal. Værdierne er fra 1-4, hvor 4 er den højeste værdi.

**EN
420**

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.