

Varenummer 1000026625



Gedekindshandske, THOR Alaska, 11, hvid, vinterhandske

- ✓ Slidstærkt gedekind
- ✓ Kno- og fingerforstærket
- ✓ Med manchet
- ✓ Foret og ideel til kolde miljøer



Produktbeskrivelse

Handsken er lavet i slidstærkt gedekind og fuld foret på indersiden. Handskens manchet er lavet i kanvas/bomuld der sikrer ekstra komfort. Handsken er specielt velegnet til kolde miljøer.

EN388:2016



**EN
420**

EN511:2006



Specifikationer

Produktbetegnelse	Gedekindshandske
Varemærke	THOR
Vareserie	Alaska
Størrelse	11
Farve	Hvid
Features	Vinterhandske
Certifikater	CE. CAT II.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT II
Produkt- eller teststandarder	EN 388:2016 2233X, EN 420, EN 511:2006 240
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 par	80.5 cm	31.5 cm	42 cm	5709168974134
pk	6 par	32.8 cm	21.4 cm	17.4 cm	5709168943987
par	1 par				5709168503112



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

EN388:2016



EN388 piktogrammet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton handsken kan modstå. Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg +) og A er det mindste (200 – 499 gram).

**EN
420**

Standarden specificerer kravene for beskytteshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

EN511:2006



Denne standard definerer krav og testmetoder for handsker, som beskytter mod konvektions- og ledende kulde ned til – 50°C. Denne kulde kan kobles sammen med klimatiske betingelser eller et industrielt område. Den specifikke værdi af de forskellige ydelsesniveauer er afgjort af de specielle krav for hver risikoklasse eller de specielle anvendelsesområder. Produktprøvninger kan kun blive udført for ydelsesniveauer og ikke for beskyttelsesniveauer.