



Varenummer 1000026737

PU-handske, fingerdypet, ODIN Work, 7, sort, PA/polyester, ribkant

- ✓
- ✓ Beskytter huden mod slitage under rengøringsarbejde
- ✓ Lader huden ånde og giver et godt greb
- ✓ Farveindikation af størrelser

CE CAT II

Produktbeskrivelse

ODIN Work er en fingerdypet sømløs PU-handske, der er strikket i polyester og udstyret med ribkrave i samme materiale. Den anvendes primært til rengøring med mikrofiberklude. Handsken giver dig et godt greb, samtidig med, at den beskytter din hud. Strukturen og materialet på håndryggen sikrer, at huden kan ånde gennem handsken. Handsken kommer med en praktisk farveindikation af størrelser.

EN 420

EN388:2016



3131X

Specifikationer

Produktbetegnelse	PU-handske
Varemærke	ODIN
Vareserie	Work
Størrelse	7
Farve	Sort
Features	Ribkant
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	PA, polyester
Certifikater	CE. CAT II.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT II
Produkt- eller teststandarder	EN 420, EN 388:2016 3131X
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	144 par	64 cm	27 cm	23 cm	5709168970099
pk	12 par	23 cm	12 cm	15 cm	5709168940092
par	1 par				5709168734578



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

EN388:2016



EN388 piktogramet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton handsken kan modstå. Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg +) og A er det mindste (200 – 499 gram).