

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

W200230, W220230, S76230TX

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Brug

Desinficerende servietter til hårde overflader.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Pal Hygiene Products Limited

Adresse

Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park

Balbriggan

K32 NY57 Co. Dublin

Irland

Telefon

+44 (0) 1455 555 700

E-mail

info@palinternational.com

1.4. Nødtelefon

+45 82 12 12 12 - Giftlinjen

Tilgængelig udenfor kontor tid

Ja

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Klassifikation

Brandfarlige væsker, kategori 2

Øjenirritation, kategori 2

Faresætninger

H225, H319

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer



Signalord

Fare

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning(er)

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P370 + P378 Ved brand: Anvend tørt sand, tørt kemikalie eller alkoholbestandigt skum til brandslukning.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer. Hormonforstyrrende egenskaber: Nej

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn	CAS nr. EF nr. REACH nr. Indeks Nr.	Konc.	Klassifikation	H-sætning M-faktor akut M-faktor kronisk	Note
Ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43-xxxx 603-002-00-5	70%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx 603-117-00-0	5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336 - -	-

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

Yderligere information om indgående stoffer

Den fuldstændige tekst til H-/EUH-erklæringerne, der er nævnt i dette afsnit, findes i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Forurennet tøj tages straks af.

Indånding

Hvis indåndet, søg frisk luft. Søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Hudkontakt

Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge ved fortsatte gener.

Øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Løft øjenlåget. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indtagelse

Skyld munden med vand. Giv rigeligt med vand. Giv aldrig væske til en bevidstløs. Søg læge, hvis symptomerne ikke forsvinder. Hvis en person kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Medfører hovedpine, døsighed eller andre påvirkninger af centralnervesystemet.

Hudkontakt

Langvarig hudkontakt kan medføre rødme, irritation og tør hud.

Øjenkontakt

Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

Indtagelse

Kvalme, opkastning.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Tørt sand, tørt kemikalie eller alkoholbestandigt skum.

Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution

paltx

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opløsningsmiddel dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Tilbageslag mulig over betydelig afstand.

Farlige forbrændingsprodukter:

Carbonmonoxid (CO).

Carbondioxid (CO₂).

nitrogenoxider (NO_x)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler for beredskabet

Brandmandskab skal bære passende beskyttelsesbeklædning og trykluffforsynet åndedrætsværn (SCBA) med heldækkende ansigtsskærm. Beskyttelsesudstyr vælges under hensyntagen til eventuelle andre kemikalier.

Andre

Foranstaltninger ved brand

Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko. Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af emballagen. Gå ikke ind i opbevaringsområder eller lukkede rum, medmindre de er tilstrækkeligt ventileret. Vær opmærksom på vindens retning i forhold til branden for at undgå indånding af røggasser. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke skylles ud i toilettet. Må ikke kasseres i miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevar og opsaml spild af ikke brændbart absorberende materiale, (f.eks. sand, jord, diatomaceus jord, vermiculite) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders regler (se punkt 13).

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger

Hold beholderen tæt lukket. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med øjnene og langvarig hudkontakt. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Generel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra direkte sollys. Uforenelig med oxidationsmidler. Opbevar ikke sammen med oxiderende og selvantændelige produkter.

7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn	CAS nr. EF nr.	Eksponerings- grænse ppm / mg/m ³	Kilde	Anmærkning	År
Ethanol	64-17-5 -	1000 1900	BEK nr 698 af 28/05/2020	-	2020
Isopropylalkohol	67-63-0 -	200 490	BEK nr 698 af 28/05/2020	-	2005

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	888 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	500 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	319 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Eksposering	Værdi	Befolkning	Effekter
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	89 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	26 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	950 mg/m ³	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	1900 mg/m ³	Medarbejdere	Lokale
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	343 mg/kg krops- vægt/dag	Medarbejdere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Indånding	114 mg/m ³	Forbrugere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kortvarig) Indånding	950 mg/m ³	Forbrugere	Lokale
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Dermal	206 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (langvarig) Oral	87 mg/kg krops- vægt/dag	Forbrugere	Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Ferskvand	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Havvand	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Periodisk frigivelse	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Rensningsanlæg	552 mg/kg tør vægt
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Jord	28 mg/kg
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	160 mg/kg fødevarer
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Ferskvand	0,96 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Havvand	0,79 mg/l
Ethanol	PNEC	Periodisk frigivelse	2,75 mg/l

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

Navn på blanding/stof (CAS nr./EF nr.)	Type	Delmiljø	Værdi
(64-17-5/200-578-6)			
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Rensningsanlæg	580 mg/l
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (ferskvand)	3,6 mg/kg tørvægt
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (havvand)	2,9 mg/kg tørvægt
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jord	0,63 mg/kg tørvægt
Ethanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Oralt (sekundær forgiftning)	380 mg/kg fødevare

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder

Længerevarende/gentagen kontakt med kemikaliet kan medføre:
Brug beskyttelseshandsker af følgende materialer: Butylgummi.

Hudbeskyttelse

I betragtning af den identificerede anvendelse af produktet bør yderligere hud- og kropsbeskyttelse ikke være påkrævet.

Åndedrætsværn

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Åndedrætsværn opfylder EN 141.
Anbefalet filter type: AX

Fare ved opvarmning

Ikke anvendelig.

Miljøeksponeringskontrol

Må ikke skylles ud i toilettet. Må ikke kasseres i miljøet.

PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Vådserviet med væske

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution

paltx

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

Farve

Blå (klar væske)

Lugt

Alcohols

Smeltepunkt/Frysepunkt

20 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

79,5 °C

Antændelighed

Brandfarlig

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

19 °C

Metode

Abel lukket kop

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur

Ingen data tilgængelige

pH

6,5 - 7,5

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde

0,859 - 0,861 g/cm³

Relativ dampmassefylde

Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Ikke tilgængelig

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution

paltx

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

9.2. Andre oplysninger

Viskositet, dynamisk = 2,41 mPas @ 20 °C

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ingen kendte reaktivitetsrisici i forbindelse med dette produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved omgivelsestemperaturer.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksposering-srute	Varighed af eksposering	Art	Metode/vejledning	Kilde
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	Oral	-	Rotte	OECD Test Guideline 401	-
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	> 25 mg/l	Inhalation	6 timer	Rotte	OECD Test Guideline 403	Damp
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	13 900 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD Test Guideline 402	-
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	10 470 mg/kg	Oralt	-	Rotte	OECD 401	-
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	51 mg/l	Indånding	4 timer	Rotte	OECD 403	Damp

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Dosisbeskrivelse	Værdi / Dosering	Eksponeringsrute	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejledning	Kilde
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD 402	-

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer relateret til de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Dampe kan irritere øjne, næse, hals og lunger.

Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.

Svækkelse af centralnervesystemet, herunder narkotiske virkninger som dødsghed, narkose, reduceret opmærksomhed, svigtende reflekser, svigtende koordinering og vertigo.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke anvendelig.

Anden information

Ikke opgivet andre oplysninger.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
 Udstedt: 2023-04-28

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet

Ikke klassificeret.

Toksicitet

Ikke klassificeret.

Akut toksicitet for fisk

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af ekspo- nering	Art	Metode/vejledning
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13 000 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss	OECD 203
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96 timer	Pimephales pro- melas	OECD Test Guideline 203

Akut toksicitet for alger

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Testens slut- punkt	Art	Metode/vejled- ning
Propan-2-ol 67-63-0 / 200- 661-7	EC50	> 100 mg/l	72 timer	-	Scenedesmus subspicatus	-
Ethanol 64-17-5 / 200- 578-6	EC50	275 mg/l	72 timer	Vækstrate	Chlorella vulgaris	OECD 201

Akut toksicitet for krebsdyr

Navn på bland- ing/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Art	Metode/vejled- ning	Anmærkning
Ethanol 64-17-5 / 200- 578-6	EC50	858 mg/l	24 timer	Artemia salina	OECD 202	Havvand

Toksicitet i mikro-/makroorganismer

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Anmærkning
Propan-2-ol	EC50	> 100 mg/l	Bakterie	Ingen skadelig virkning

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Art	Anmærkning
67-63-0 / 200-661-7				

Kronisk toksicitet

Navn på blanding/stof CAS / EC nr.	Måle type	Værdi / Resultat	Varighed af eksponering	Testens slutpunkt	Art
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LOEC	1000 mg/kg	8 dage	-	Algier
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	245 mg/l	30 dage	-	Fisk
Ethanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	9.6 mg/l	10 dage	Reproduktionstest	Ceriodaphnia dubia

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed

Produktet er let biologisk nedbrydeligt.

Propan-2-ol:

53 % (aerob; husholdningsspildevand; relateret til O₂-forbrug; eksponeringstid 5 dage)

Stoffet er fuldstændigt bionedbrydeligt.

Ethanol:

97 % (aerobt; aktivt slam; relateret til CO₂-dannelse (% af teoretisk værdi); eksponeringstid 28 d)

OECD 301B

Stoffet er fuldstændigt bionedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Propan-2-ol:

log K_{ow} = 0,05

Ikke bioakkumulerbar.

Ethanol:

log K_{ow} = -0.35 (24 °C; pH 7,4)

Biokoncentrationsfaktor (BCF) = 0.66

Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.

Propan-2-ol:

K_{oc} ≈ 1,1

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke anvendelig.

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Ethaol:

Biokemisk iltkrav (BOD) 100 mg/g

Kemisk iltkrav (COD) 1900 mg/g

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser om bortskaffelse

Må ikke skylles ud i toilettet. Må ikke kasseres i miljøet. Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og nationale regler. Bortskaf affald til en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Emballage

Tøm forurenede emballage grundigt. De kan genbruges efter grundig og korrekt rengøring. Hvis genbrug ikke er muligt, bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Den tomme tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder. Eksplosionsrisiko ved opvarmning.

Andre

Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

3175

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt forsendelsesnavn for ADR/RID/ADN

3175 - Faste stoffer indeholdende brandfarlig væske, n.o.s. (ETHANOL)

IMDG-forsendelsesbetegnelse

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

IATA-forsendelsesbetegnelse

Solids containing flammable liquid, n.o.s. (ETHANOL)

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution

paltx

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

14.3. Transportfareklasse(r)

Etiket

ADR/RID/ADN



4.1

IMDG



4.1

IATA



4.1

Klasse

4.1

Klassifikationskode

F1

Farenummer

40

IMDG klasse

4.1

IATA klasse

4.1

ADN klasse

4. 1

ADN klassifikationskode

F1

14.4. Emballage gruppe

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution

paltx

Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

14.5. Miljøfarer

Miljøfare

Nej

IMDG Marine Pollutant

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Supplerende transportdata

Tunnelrestriktionskode E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-A, S-I

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, CLP.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald.

Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (SEVESO III).

Nationale bestemmelser

Nationale bestemmelser Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Bekendtgørelse om affald.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

M2130 Ethanol Solution



Versionsnummer: 1
Udstedt: 2023-04-28

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser

LC50: Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation (Lethal Concentration).

LD50: Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (Lethal Dose).

EC50: Koncentrationen af et stof, der påvirker 50 % af en population over en given periode (Effective Concentration).

LOEC: Den laveste koncentration med observeret effekt (Lowest Observed Effect Concentration).

NOEC: Nuleffektkoncentration (No Observed Effect Concentration).

Kow: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand.

Koc: Fordelingskoefficient organisk kulstof/vand.

PBT: Vedvarende, bioakkumulerende, toksisk.

vPvB: meget persistent, meget bioakkumulerende.

DNEL: Afledt nuleffektniveau.

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration.

Sætningsbetydning

Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organotoksicitet – sjælden brug, kategori 3

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.