

Varenummer 1999901059

THOR

Strikhandske, skærehæmmende, THOR Cut F, 9, grå, nitril, ribkant skærefast

- Blød og smidig
- Nitril-belægning i håndfladen for et godt greb
- Medvirker til øget sikkerhed i diverse arbejdssituationer
- Cut level F

CE CAT II

Produktbeskrivelse

Skærehæmmende handsker er til dig, der udfører arbejdsopgaver, som kræver ekstra beskyttelse mod skader af fingre og hænder. Uanset om dit arbejde kan medføre snit, splinter eller rifter er det vigtigt, at du beskytter dine hænder med skærehæmmende handsker. I ABENA tilbyder vi et stort udvalg af forskellige modeller og størrelser. Denne handske er strikket i 13G HPPE skærefast tråd og har nitrilbelægning i håndfladen. Det er en blød og smidig handske, som giver god bevægelighed, samtidig med, at den medvirker til større sikkerhed i diverse arbejdssituationer.

EN388:2016
4X43F
EN ISO 21420

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strikhandske
Varemærke	THOR
Vareserie	Cut F
Størrelse	9
Farve	Grå
Features	Ribkant skærefast
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Nitril
Certifikater	CE. CAT II.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT II
Produkt- eller teststandarder	EN 388:2016 4X43F, EN ISO 21420:2020
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 par	57.6 cm	30.6 cm	34 cm	5709168973687
pk	12 par	31.7 cm	25.1 cm	12.8 cm	5709168943550
par	1 par				5709168739597

1999901059

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.



EN388 piktogramet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton handsken kan modstå.
Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg +) og A er det mindste (200 – 499 gram).

EN ISO 21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com