

# SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006 bilag II og 1272/2008

Udfærdiget 2024-10-29

Erstatter:



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Handelsnavn | Sterisol SENSE+ Hand Disinfectant |
| Varenummer  | 4128NO-DA, 5128                   |
| UFI:        | CT30-9U01-MCOT-QH6T               |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Identificerede anvendelser | Hånddesinfektion |
|----------------------------|------------------|

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Selskab        | Sterisol AB        |
|                | Box 149            |
|                | 592 23 Vadstena    |
|                | Sverige            |
| Telefon        | +46 (0) 143 768 68 |
| E-mail-adresse | info@sterisol.se   |

### 1.4. Nødtelefon

I akutte tilfælde: Ring 82 12 12 12 (Giftlinjen). Nødtelefonen er åben hele døgnet.

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 (Se punkt 16)

### 2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram



|                |                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord      | Fare Faresætninger                                                                                                                          |
| H225           | Meget brandfarlig væske og damp                                                                                                             |
| H319           | Forårsager alvorlig øjenirritation Sikkerhedssætninger                                                                                      |
| P210           | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.<br>Rygning forbudt                                    |
| P305+P351+P338 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning |
| P337+P313      | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp                                                                                                |
| P403+P235      | Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt                                                                                      |
| P501           | Indholdet og beholderen bortskaffes i auktoriseret affaldshåndteringsanlæg                                                                  |

### 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke nogen stoffer, der bedømmes til at være PBT eller vPvB

# SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006 bilag II og 1272/2008

Udfærdiget 2024-10-29

Erstatter:



## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

Bemærk at tabellen viser kendte farer for stofferne i en ren form. Disse farer reduceres eller elimineres, når stofferne blandes eller fortyndes, se Punkt 16d.

| Indholdsstoff                                                                                        | Klassificering                                          | Koncentration |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ETHANOL</b>                                                                                       |                                                         |               |
| CAS-nummer: 64-17-5<br>EF-nummer: 200-578-6<br>Index-nummer: 603-002-00-5<br>REACH: 01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225, H319                  | 77.5 %        |
| <b>PROPAN-2-OL</b>                                                                                   |                                                         |               |
| CAS-nummer: 67-63-0<br>EF-nummer: 200-661-7<br>Index-nummer: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225, H319, H336 | 11 %          |

Forklaringer til stoffernes klassifikation og mærkning er angivet i Punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelt

I tvivlstilfælde, eller hvis der opstår symptomer, skal der søges lægehjælp.

#### Ved indånding

Frisk luft og hvile. Opsøg læge, hvis symptomerne varer ved.

#### Ved kontakt med øjnene

Hvis muligt, fjern umiddelbart eventuelle kontaktlinser.

Skyl øjet i flere minutter med tempereret vand. Hvis irritationen varer ved, skal lægen, helst en øjenlæge, kontaktes.

#### Ved hudkontakt

Overstænkt tøj tages af.

Vask huden med sæbe og vand.

Kontakt lægen, hvis der opstår symptomer.

#### Ved indtagelse

Skyl munden grundigt med meget vand men SLUG IKKE. Drik siden mindst en halv liter vand og kontakt læge. Fremprovoker IKKE opkastning.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Ved kontakt med øjnene

Irritation.

#### Ved indtagelse

Kan forårsage irritation af slimhinder, kvalme og opkastninger.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

Ved lægehjælp skal etiketten eller sikkerhedsdatabladet medbringes.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukkemidler

Slukkes med vandtåge, pulver, kuldioxid eller alkoholresistent skum.

#### Uegnede slukkemidler

Må ikke slukkes med vand under højt tryk.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Afgir brandbare damper som kan danne eksplosiv blanding med luft.

Brænder under dannelse af røg indeholdende sundhedsskadelige gasser (kuloxid og kuldioxid) samt, ved ufuldstændig forbrænding, aldehyder og andre irriterende stoffer.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelsesforanstaltninger træffes med hensyn til øvrigt material på brandstedet.

Ved brand brug friskluftsmaske.

Bær fuld beskyttelsesdragt.

Afkøl lukkede beholdere, som eksponeres over for brand, med vand.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Bemærk risikoen for antænding.

Sluk for udstyr med åben flamme, gløder eller anden varmekilde.

Hold ubemyndigede og ubeskyttede personer på sikker afstand.

Sluk for strømmen med hovedafbryder, ikke med afbryder i værelset hvor spildet sket.

Anvend anbefalet sikkerhedsudstyr, se punkt 8.

Bemærk risikoen for gnistdannelse grundet statisk elektricitet. Fjern ikke tøj i det varelse hvor spildet sket.

Sørg for god ventilation.

Ved behov evakueres ulykkesområdet, og redningstjenesten tilkaldes.

Indåndes ikke dampene og undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Anvend maske med atmosfærisk luft ved lavt eller ukendt oxygenindhold.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Sørg for at forhindre udslip til afløb, jord eller vandveje.

Det bør forhindres, at det kommer i afløbssystemet, kældre og hulrum, eller andre pladser, hvor gasakkumulation kan være farlig.

Informér redningstjenesten ved større udslip.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Væsken opsuges i inert absorptionsmiddel, f.eks. vermikulit, materialet opsamles og bortskaffes som affald.

Anvend IKKE redskaber, der danner gnister, under rengøring.

Resterne efter sanering skal behandles som farligt affald. Kontakt de lokale saneringsmyndigheder for nærmere oplysninger. Vis dette sikkerhedsdatablad.

Sørg for god ventilation efter rengøring.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 og 13 for personligt beskyttelsesudstyr og affaldshåndtering.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Iværksæt de forebyggende beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for sikker håndtering.

Åben ild, varme genstande, gnister eller andre antændelseskilder må ikke være til stede i lokalet, hvor dette produkt håndteres.

Produktet kan oplades elektrostatisk. Jord altid ved overførsel fra én beholder til en anden. Benyt ikke værktøj, der kan danne gnister.

Spis, drik og ryg ikke i de lokaler, hvor dette produkt håndteres.

Må ikke opbevares i nærheden af inkompatible materialer.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket originalemballage.

Må ikke opbevares i nærheden af inkompatible materialer (se pkt. 10).

Opbevares tørt og svalt.

Opbevares på et velventileret sted.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se de identificerede anvendelser i afsnit 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier

##### ETHANOL

Danmark (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer)

Niveaugrænseværdi 1000 ppm / 1900 mg/m<sup>3</sup>

##### PROPAN-2-OL

Danmark (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer)

Niveaugrænseværdi 200 ppm / 490 mg/m<sup>3</sup>

##### 2-METHYLPROPAN-2-OL

Danmark (Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer)

Niveaugrænseværdi 50 ppm / 150 mg/m<sup>3</sup>

Anm L,H

Forklaringer af forkortelserne er angivet i Punkt 16

##### DNEL / PNEC

Ingen yderligere information tilgængelig

### 8.2. Eksponeringskontrol

De farer, som produktet eller dets bestanddele medfører, skal tages i betragtning ved risikobedømmelsen for det specifikke arbejdsmoment, i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljølovgivning. Risikobedømmelsen skal revideres regelmæssigt, og opdateres, hvis det er nødvendigt.

#### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ventilationen på arbejdspladsen skal sikre en luftkvalitet, som opfylder kravene i den gældende arbejdsmiljølovgivning.

Der bør anvendes procesventilation til at fjerne luftforureninger ved kilden.

Nødbruzer og mulighed for øjenskyllning skal findes på arbejdspladsen.

#### Beskyttelse af øjne/ansigt

Der skal bæres øjenværn ved risiko for direkte eksponering eller stænk.

Benyt tætsluttende beskyttelsesbriller iht. standarden EN166.

#### Beskyttelse af hud

Produktet er beregnet til hudkontakt.

Benyt beskyttelseshandsker (EN 374) ved gentagen eller langvarig eksponering.

Ved kontinuerlig kontakt anvendes handsker med en minimum gennembrudstid på mindst 240 minutter, men helst over 480 minutter.

Baseret på produktets kemiske egenskaber, anbefales det følgende handskemateriale (EN 374):. – Nitrilgummi.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006 bilag II og 1272/2008

Udfærdiget 2024-10-29

Erstatter:



## Åndedrætsværn

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Baseret på produktets fysiske og kemiske egenskaber, anbefales følgende filtertype(r) og/eller filterkombination(er): – A/P2.

## 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Arbejde med produktet bør finde sted på sådan en måde, at produktet ikke når til afløb, vandveje, jord og luft.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Fysisk form                                                   | væske                         |
| b) Farve                                                         | Ufarvet                       |
| c) Lugt                                                          | Ethanol                       |
| d) Smeltepunkt/frysepunkt                                        | Ikke indikeret                |
| e) Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt<br>og kogepunktsinterval | Ikke indikeret                |
| f) Øvre og nedre eksplosionsgrænse                               | Ikke indikeret                |
| g) Flammepunkt                                                   | Ikke indikeret                |
| h) Selvantændelsestemperatur                                     | Ikke indikeret                |
| i) Nedbrydningsstemperatur                                       | Ikke indikeret                |
| j) pH                                                            | 5 – 7                         |
| k) Kinematisk viskositet                                         | Ikke indikeret                |
| l) Opløselighed                                                  | Opløseligt i vand             |
| m) Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)               | Ikke indikeret                |
| n) Damptryk                                                      | Ikke indikeret                |
| o) Massefylde og/eller relativ massefylde                        | 0,80 – 0,84 g/cm <sup>3</sup> |
| p) Relativ dampmassefylde                                        | Ikke indikeret                |
| q) Partikelegenskaber                                            | Ikke indikeret                |

### 9.2. Andre oplysninger

Ikke indikeret

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale opbevarings- og håndteringsbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Kan afgive flygtige, brandfarlige dampe. Undgå håndtering i nærheden af varme- og antændingskilder.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med oxiderende stoffer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved normale forhold.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Ikke angivet.

### Akut toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som værende akut toksisk.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006 bilag II og 1272/2008

Udfærdiget 2024-10-29

Erstatter:



## ETHANOL

LD50 Kanin 24h: > 20000 mg/kg Dermalt  
LC50 rotte 4h: 124.7 mg/l Inhalation LD50  
rotte 10h: 38 mg/liter Inhalation LD50  
rotte 10h: 2000 ppm Inhalation LD50  
rotte 24h: 7060 mg/kg Oralt

## PROPAN-2-OL

LD50 Kanin 24h: 15800 mg/kg Dermalt  
LD50 rotte 24h: > 12800 mg/kg Dermalt  
LC50 rotte 4h: 72.6 mg/L Inhalation LC50  
rotte 4h: 64000 ppmV Inhalation LC50  
rotte 8h: 16000 ppmV Inhalation LD50  
rotte 24h: 5045 mg/kg Oralt

## Hudætsning/-irritation

Produktet er ikke klassificeret som ætsende eller irriterende for huden.

## Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kontakt med øjnene kan forårsage svie eller irritation.

## Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.

## Kimcellemutagenicitet

Produktet er ikke klassificeret som mutagent.

## Carcinogenicitet

Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende.

## Reproduktionstoksicitet

Produktet er ikke klassificeret som reproduktionstoksisk.

## Enkel STOT-eksponering

Produktet er ikke klassificeret for specifik organ toksicitet ved enkelt eksponering.

## Gentagne STOT-eksponeringer

Produktet er ikke klassificeret for specifik organ toksicitet ved gentagen eksponering.

## Aspirationsfare

Produkterne er ikke klassificeret som aspirationstoksiske.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet har ingen kendte hormonforstyrrende egenskaber.

### 11.2.2. Andre oplysninger

Ikke angivet.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Forebyg udslip i jord, vand og afløb.

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

## ETHANOL

LC50 regnbueørred (*Oncorhynchus mykiss*) 96h: 1 - 16 g/l  
LC50 Minnow (*Pimephales promelas*) 96h: > 100 mg/l  
LC50 Stor dafnie (*Daphnia magna*) 48h: 12340 mg/l EC50  
Stor dafnie (*Daphnia magna*) 48h: 1 - 14221 mg/l

## PROPAN-2-OL

LC50 Minnow (*Pimephales promelas*) 96h: 9640 mg/L  
LC50 Stor dafnie (*Daphnia magna*) 48h: 2285 mg/L  
EC50 Stor dafnie (*Daphnia magna*) 48 h: 13299 mg/l

# SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006 bilag II og 1272/2008

Udfærdiget 2024-10-29

Erstatter:



LC50 Fisk 96h: 1000 mg/l

EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 24h: 1 - 100 mg/l

EC50 Alger 24h: 1 - 10 mg/l

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der er ingen oplysninger og persistens og nedbrydelighed.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der er ingen oplysninger om bioakkumulation.

## 12.4. Mobilitet i jord

Der findes ikke oplysninger om mobiliteten i miljøet.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt indeholder ikke nogen stoffer, der bedømmes til at være PBT eller vPvB.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet har ingen kendte hormonforstyrrende egenskaber.

## 12.7. Andre negative virkninger

Oplysninger mangler.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Affaldshåndtering for produktet

Undgå udslip til afløb.

Kasseret produkt skal håndteres som farligt affald i henhold til gældende forskrifter.

Emballager, der ikke er helt udtømte, kan indeholde rester af farlige emner og skal derfor håndteres som farligt affald iht. ovenstående. Forpakninger, der er helt udtømte, kan indleveres til materialegenudvinding.

Se direktiv 2008/98/EF om affald.

Overhold også nationale og regionale bestemmelser vedrørende affaldshåndtering.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                    | ADR/RID                                               | IMDG/IMO                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                                    | 1987                                                  | 1987                                                  |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse                                    | ALKOHOLER, N.O.S. (ETHANOL, PROPAN-2-OL)              | ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL, PROPAN-2-OL)               |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                       | Klasse: 3<br>Klassifikationskode: F1<br>Etiket: 3     | Klasse: 3<br>Etiket: 3                                |
| 14.4. Emballagegruppe                                              | II                                                    | II                                                    |
| 14.5. Miljøfarer                                                   | Ikke aktuelt                                          | Ikke aktuelt                                          |
| 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Tunnelrestriktioner | Farenummer: 33<br>Tunnelkategori: D/E                 | EmS: F-E, S-D                                         |
| 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter         | Ikke relevant                                         | Ikke relevant                                         |
| Annen transportinformation                                         | Begrænsede mængder (LQ): 1L<br>Reducerede mængder: E2 | Begrænsede mængder (LQ): 1L<br>Reducerede mængder: E2 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge 1907/2006 bilag II og 1272/2008

Udfærdiget 2024-10-29

Erstatter:



## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**  
Ikke angivet.

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Vurdering og kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til 1907/2006 Bilag I er endnu ikke udført.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

**Hele teksten for koder for fareklasser og kategorier nævnt i Punkt 3**

Flam. Liq. 2 Brandfarlige væsker, farekategori 2 - Flam. Liq. 2, H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation  
STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, farekategori 3, narkose - STOT SE 3, H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

**Forklaringer af forkortelserne i Punkt 8**

**Danmark**

L Grænseværdien er en loftværdi

H Stoffet kan optages gennem huden

**Hele teksten for bestemmelser, som er nævnt i dette sikkerhedsdatablad**

1907/2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF  
1272/2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006  
2008/98/EF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver

**Ændringsangivelser**