



Latexhandsker, pudderfri

Varenummer 290121-290125

Classic

Latexhandsker, pudderfri, tekstureret



Beskrivelse

Undersøgelseshandske af latexgummi

Pudderfri

Usterile

Naturfarvet

Tekstureret overflade

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001, ISO 14001 og ISO13485

CE

DUAL CE mærket iht EU direktiv 93/42/EEC og EU regulativ 2017/745 klasse I, samt PPE direktiv 89/686/EEC og PPE regulativ EU2016/425, Type B CAT III

AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN ISO 374-1:2016 KPT

EN 374-3:2003

EN16523-1:2015

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 21420:2020

ASTM 6124-06

ASTM F1671

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning

6 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer

6 Newton

Strækkevne:

Før belastning

min. 700%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer

min. 500%

Latexhandsker, pudderfri

Varenummer 290121-290125

Håndtering og opbevaring

Opbevaring: 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Protein

< 50 µg Test metode Modified Lowry – EN 455-3

Tykkelse

Håndfladen 0,11 mm (+/- 0,03)

Fingrene 0,12 mm (+/- 0,03)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm min.	Forpakning æske/karton
X-small	290121	5-6	76	240	100/1000
Small	290122	6-7	84	240	100/1000
Medium	290123	7-8	94	240	100/1000
Large	290124	8-9	105	240	100/1000
X-large	290125	9-10	114	240	100/1000

Test udført

Sensibiliseringstest

Irritationstest

Cytotoksicitet

Proteinindhold – Test metode Modified Lowry – EN 455-3

Pudderrester

Restkemikalier

Viral penetration

Brudstyrke

Bakterie og svampe

FITKIT test

Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)

Sammensætning

Kemikalie	CAS
Latex	9006-04-6
ZDBC	136-23-2
ZDEC	14324-55-1
Zink Oxid	1314-13-2
Antioxidant	-
Svovl	7704-34-9
Ammonium Laurate (AML)	-
Titanium dioxide	13463-67-7
Potassium Hydroxide (KOH)	1310-58-3

Latexhandsker, pudderfri

Varenummer 290121-290125

Titanium dioxide	13463-67-7
Calcium carbonate	471-34-1
Voks	-

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Acetone	67-64-1	<1	0
Ethanol 70%	64-17-5	<1	0
Ethanol 85%	64-17-5	<1	0
Formaldehyde 37%	50-00-0	241-360 min.	5
Hydrogen Peroxide 30%	7722-84-1	181-240 min.	4
Isopropanol 70%	67-63-0	<1	0
N-Heptane	142-82-5	<1	0
Sodium Hydroxide 40%	1310-73-2	72-113 min.	3

Test metode udført iht. EN 374-3:2003 & EN 16523-1:2015

ADVARSEL: Dette produkt indeholder naturlig gummilatex, der kan forårsage allergiske reaktioner og anafylaktisk shock.