



Varenummer 490002




Nitrilhandske, DPL Interface Plus, 11, blå, nitril, indvendig velourisering

- ✓ Tekstureret på fingrene og i håndfladen
- ✓ Indvendig velouriseret
- ✓ Fødevaregodkendt



Produktbeskrivelse

Ekstra kraftig husholdningshandske til groft arbejde. Beskytter mod olie, rengøringsmidler, snavs m.m. Godkendt til håndtering af alle slags fødevarer. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Nitrilhandske
Varemærke	DPL
Vareserie	Interface Plus
Størrelse	11
Farve	Blå
Egenskaber	Full textured
Features	Indvendig velourisering
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Nitril
Længde/dybde	330 mm
Bredde	119 mm
Tykkelse	0,38 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
Produkt- eller teststandarder	EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT, EN 388:2016 4101X, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Undersøg handsker for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	144 par	37 cm	29 cm	28.5 cm	
pk	12 par	36 cm	14 cm	5 cm	
par	1 par				95539006265



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet indeholder ikke latex.



Handskens længde er 330 mm.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type A er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne methanol, n-heptane, sodium hydroxid 40%, svovlsyre 96%, Nitil syre 65%, acetic syre 99%, ammoniumhydroxid 25%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 388 piktogrammet viser, at handskens certificering og godkendelse til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handskens tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton, handskens kan modstå. Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A - F, hvor F er det højeste (3 kg.+) og A er det mindste (200 - 499 gram).



Denne standard definerer krav og testmetoder for beskyttelseshandsker, som har til formål at beskytte brugeren mod mikroorganismer.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.

