

Varenummer 490029

THOR

Gedeskindshandske, THOR, 7, hvid, gedeskind/ lycra/spandex, burrebånd

- Tætsiddende gedeskindshandske
- God fingerføling
- Høj slidstyrke
- Justerbart lukkebånd ved håndled

CE CAT II

Produktbeskrivelse

Med denne gedeskindshandske fra THOR får du en god, tætsiddende og slidstærk handske. Den har negleforstærkning og burrebåndslukning samt en sort bomuldsoverhånd. Burrebånd er let at hive fra hinanden og samle igen.

EN388:2016 2221X EN 420 EN388:2016 3123X

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gedeskindshandske
Varemærke	THOR
Størrelse	7
Farve	Hvid
Features	Burrebånd
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Gedeskind, lycra, spandex
Antal lag	1-lags
Certifikater	CAT II. CE.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT II
Produkt- eller teststandarder	EN 388:2016 2221X, EN 420, EN388:2016 3123X
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 par	56.5 cm	29 cm	30 cm	5709168971324
pk	12 par	22 cm	9 cm	15 cm	5709168941327
par	1 par				5709168312073

CE CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

49002901

CAT II

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

EN388:2016



2221X

EN 388 piktogrammet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton, handsken kan modstå.
Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg.+) og A er det mindste (200 – 499 gram).

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

EN388:2016



3123X

EN388 piktogramet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton handsken kan modstå.
Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg +) og A er det mindste (200 – 499 gram).

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com