



Varenummer 490170



## Oksehudshandske, THOR, 9, natur, okselæder, rigger

- ✓ Slidstærk allroundhandske
- ✓ Topkvalitet der holder
- ✓ Kno- og negleforstærkning for øget beskyttelse
- ✓ let bomuldsfor i håndfladen.



### Produktbeskrivelse

Med denne arbejdshandske får du en slidstærk allroundhandske, som især er velegnet til brug inden for bygge og anlæg, landbrug og industri. Handsken er fremstillet i okseskind og kanvas bomuld og har kno- og negleforstærkning, en sammensyet håndflade og 8 cm gummieret manchet. Samtidig er handsken blød og meget fleksibel.

**EN 420** EN388:2016  
2232X



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Oksehudshandske
Varemærke	THOR
Størrelse	9
Sekundær farve	Natur
Features	Rigger
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Okselæder
Certifikater	CE. CAT II.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT II
Produkt- eller teststandarder	EN 420, EN 388:2016 2232X
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2016/425
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 par	71 cm	28 cm	25 cm	5703538030406
pk	12 par	14 cm	27 cm	15 cm	5709168266093
par	1 par				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**CAT II**

Tredjeparts typogodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori II.

**EN  
420**

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

EN388:2016



2232X

EN 388:2016 2232X piktogrammet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton, handsken kan modstå. Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A - F, hvor F er det højeste (3 kg.+) og A er det mindste (200 - 499 gram).