Abena Desinfektions- og Injektionsserviet 50 st.; 85 w-% alcohol og 0,5% chlorhexidin

Dato 2.7.2018 Forrige dato:

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF FIRMAET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produkt identifikation

1.1.1 Kommercielt produktnavn

Abena Desinfektions- og Injektionsserviet 50 st; 85 w-% alcohol 0,5% og chlorhexidin

1.1.2 Produktkode

150146, 150147, 150230

1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og brug som frarådes Anbefalet brug

Desinfektionsservietter.

1.2.1 Standard industri klassificering

1.2.2 Kode til brugsformål

1.2.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerheds-databladet

1.3	**Leverandør**	Abena A/S
1.3.1	**Adresse**	Egelund 35
	Postnummer og postkontor	DK-6200 AABENRAA,
	Telefon	DENMARK +45 74 31 18 18
	Telefax	+45 74 62 97 37
	Forretnings-ID Email	info@abena.dk
1.4	**Nødtelefon**	EU 112

AFSNIT 2. IDENTIFIKATION AF FARER

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Meget brandbar væske og dampe.

2.2 Etiket elementer

1272/2008 (CLP)

H225 Meget brandbar væske og dampe. GHS2

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. GHS7





Signalord: Fara

2.3 Andre farer

n/a

AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter CAS -nr	EC EINECS og Reg.nummer		Kemiske navn	Stoffets koncentration	Klassificering
64-17-5	18472-51-0	01-2119457610-43	ethanol	> 70 w-%	Brandbar væske 2, H225; Skade på øjne 2, H319
67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25	isopropanol	5-10 w-%	Brandbar væske 2, H225; Skade på øjne 2, H319 STOT SE 3, H336
18472-51-0	242-354-0	01-2119946568-22	chlorhexidine digluconate	< 1%	Akut toksicitet 1 för H400, Kronisk toksicitet for vand-levende organismer 1,H410; Skade på øjne 1, H318

3.3 Andre uplysningar

Total 85 w-% alkohol

AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPS-FORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse afførstehjælps-foranstaltninger

--

4.1.2 Indånding

Gå ud i frisk luft.

4.1.3 Kontakt med huden

Vask af med sæbe og vand. Hvis symptomerne varer ved, tilkald en læge.

4.1.4 Kontakt med øjne

Skyl straks med masser af vand i mindst 15 minutter. Hvis symptomerne varer ved, tilkald en læge.

4.1.5 Indtagelse

Drik 1 eller 2 glas vand. Henvend dig til en læge hvis det er nødvendigt eller hvis der sluges store mængder af dette produkt.

4.2 De vigtigste symptomer og effekter, både akutte ogforsinkede

4.3 Identifikation af om øjeblikkelig lægehjælp og speciel behandling ernødvendig

Symptomerne behandles.

AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSES-FORANSTALTNINGER

5.1 Slukningsmiddel

5.1.1 Egnet slukningsmiddel

Kuldioxid, pulver, skum eller vand.

5.1.2 Slukningsmidler som ikke må bruges afsikkerhedsgrunde.

Kendes ikke.

5.2 Specielle farer ved stoffet eller blandingen

-

5.3 Råd til brandmænd

Selvstændigt åndedrætsværn

5.4 Specielle metoder

-

AFSNIT 6. FORANSTALTNINGER FOR UDSLIP

6.1 Personlig beskyttelse, beskyttelsesudstyr ognødprocedurer

-

6.2 Miljøforanstaltninger

-

6.3 Metoder og materialer til inddæmning og rensning

Lidt spildt: Skyl med vand-
Rengøringsmetoder - store mængder: Det spildte inddæmmes og opsamles derefter med ikke-brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, kiselgur, vermiculite) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til lokale / nationale regler (se punkt 13). Lokale myndigheder skal kontaktes hvis store mængder der spildes ikke kan holdes under kontrol.

6.4 Refærence til andre afsnit

-

AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Foranstaltninger til sikkerhåndtering

Ingen ved normal behandling.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelleuforeneligheder

Hold beholderen tæt tillukket og opbevar den på et tørt sted med god ventilation.

7.3 Specifik slutanvendelse(r)

--

AFSNIT 8. UDSÆTTELSESKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrol parametre

8.1.1 Grænseværdier

67-17-5	etanol	1000 ppm (8h) 1900 mg/m3 (8h) hud	1300 ppm (15 min) 2500 mg/m3 (15 min)
67-63-0	2-propanol	200 ppm (8 h) 500 mg/m3 (8 h) hud	250 ppm (15 min) 620 mg/m3 (15 min)

8.1.3 Grænseværdier i andre lande --

8.2 Udsættelseskontrol

8.2.1 Passende ingeniør-kontroller

-

8.2.2 Individuelle beskyttelses-foranstaltninger

8.2.2.1 Åndedrætsbeskyttelse

Intet personligt beskyttende åndedrætssystem er nødvendigt under normale forhold.

8.2.2.2 Håndbeskyttelse

Brug gummi- eller plastik-handsker når det er nødvendigt.

8.2.2.3 Øje/ansigts-beskyttelse

Når det er nødvendigt brug beskyttelsesbriller.

Hudbeskyttelse

Normalt arbejdstøj er tilstrækkeligt.

8.2.2.4 Miljømæssige udsættelses-kontroller

--

8.2.3

AFSNIT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1	**Vigtige sundheds og miljømæssige**	
9.1.1	**Udseende**	
	Uklar væske.	
9.1.4	**pH**	6-9
9.1.6	**Kogepunkt og kogepunkt-interval**	cirka 78 °C
9.1.7	**Flammepunkt**	< 30 °C
9.1.8	**Eksplosive egenskaber**	
9.1.8.1	**Nederste ekplosionsgrænse**	-
9.1.8.2	**Øverste ekplosionsgrænse**	-
9.1.9	**Damptryk**	-
9.1.10	**Relativ tæthed**	cirka 860 kg/m³
9.1.11	**Opløselighed(er)**	
9.1.11.1	**Vandopløselighed**	opløselig
9.1.11.2	**Fedt opløselighed (solvent - olie skal**	-
9.1.15	**Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand**	-
9.1.20	**Oxiderende egenskaber**	-

9.2 Andre oplysninger

-

AFSNIT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 **Reaktivitet**
Stabil under normale forhold.

10.2 **Kemisk stabilitet**
Stabil ved normal temperatur og tryk i omgivelserne.

10.3 **Risiko for farlige reaktioner**
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4 **Forhold der skal undgås**
Temperaturer over +30 °C

10.5 **Uforenelige materialer**
Oxiderende stoffer (stærk)

10.6 **Farlige nedbrydningsprodukter**
Termisk nedbrydning kan forårsage dannelse af irriterende gasser og dampe.

AFSNIT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 **Oplysninger om toksikologiske effekter**

11.1.1 **Akut toksicitet**
LD50/oral/rat =4700-5800 mg/kg (i henhold til data fra råmaterialer)

11.1.2 **Irritation og korrosion**
Kan forårsage irritation af øjne og hud.

11.1.3 **Overfølsomhed**
Der blev ikke observeret nogen overfølsomhed.

11.1.4 **Sub-akut, sub-kronisk og langvarig toksicitet**
-

11.1.5 **STOT-enkelt udsættelse**
-

11.1.8 **Andre oplysninger om akut toksicitet**
-

AFSNIT 12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 **Toksicitet**

12.1.1 **Vand toksicitet**

Etanol och 2-propanol: LC50/96h/Tykhovedet elritse = > 100 mg/l leuciscis idus
EC50/48h/dafnie = > 100 mg/l.
EC50/48h/grøn alge = >100 mg/l scenedesmus subspicatus

12.1.2 **Toksicitet mod andre organismer**
-

12.2 **Vedholdenhed og nedbrydelighed**

12.2.1 **Bionedbrydning**
Let bionedbrydeligt

12.3 **Kemisk nedbrydning**
-

12.4 **Bioakkumulerings-potentiale**
Bioakkumulering er usandsynlig.

12.5 **Mobilitet i jord**
Mobil væske. Opløselig i vand.

12.6 **Resultater af PBT og vPvB bedømmelse**
Denne blanding anses ikke for at være vedvarende, bio-akkumulative eller giftig (PBT). Denne blanding anses ikke for at være vedvarende og heller ikke meget bio-akkumulative (vPvB).

12.7 **Andre negative effekter** -

AFSNIT 13. OVERVEJELSER VED BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

I henhold til lokale og nationale regler.

AFSNIT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1	**UN nummer**	3175
14.2	**UN transportnavn**	Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)
14.3	**Transport fareklasse(r)**	4.1 Begrænset mængde
14.4	**Pakkegruppe**	
14.5	**Miljømæssige farer**	

-

14.6 Specielle sikkerhedsforanstaltninger for brugere

-

14.7 Transport i bulk i henhold til Annex II af MARPOL 73/78 og IBC koden

AFSNIT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Sikkerheds, sundheds og miljømæssige regler/love specielt for stoffet ellerblandingen

-

15.2 Kemisk sikkerhedsbedømmelse

AFSNIT 16. ANDRE OPLYSNINGER

16.1 Tilføjelser, Slettelser, Revisioner

v1.0 Reach 2010

16.2 Referæncer til litteratur og kilder til data

REACH

MSDS af råmaterialer

16.3 Liste over relevante H-sætninger, fareudtalelser, sikkerhedssætninger og / ellersikkerhedsudtalelser

H225	Meget brandbar væske og dampe.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H318	Forårsager alvorlig skade på øjne.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

16.6 Træningsråd

--

16.7 Anbefalede restriktioner

--

16.8 Yderligere oplysninger kan fås fra:

Producenten eller etiketten på produktet.